

M É L A N G E R



Hei-SHAKE Rock Core

LE SPECIALISTE BIOLOGIE
POUR UNE AGITATION DELICATE



Agitation fluide et efficace

Grande plage de vitesse (1 à 80 tr/min)

Disponible en version 10° pour éviter la formation de mousse

Disponible en version 5° pour éviter la formation de mousse, la casse et les débordements.

Utilisation intuitive

Bouton standby bien visible et bouton avec anneau LED pour entrer les données et identifier les fonctions actives

Display et minuterie pour un contrôle facilité des paramètres du processus

RS232 pour le contrôle à distance et l'enregistrement des données via software

Extrêmement robuste et efficace

Excellent rapport charge/surface de pose (max. 15 kg charge admissible)

Jusqu'à 50% en moins de consommation énergétique comparé à des appareils similaires

Hausse de température modérée sur la surface d'agitation

Design sophistiqué de l'appareil pour une manipulation sécurisée

Rendez-vous sur [notre site internet](#) pour plus d'informations.



Efficacité énergétique



Sécurité



Durabilité



MADE IN GERMANY

Garantie de 3 ans sur tous les appareils et une durée de vie opérationnelle de plus de 10 ans

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Tapis en caoutchouc 1000 & 2000



Kit de mise à niveau vers la plateforme 2000



Assemblage sur plusieurs étages