

## Hei-Mix S

### Technical datasheet



<b>Dimensions (l × h × p)</b>	126 × 80 × 140 mm
<b>Plateau de la plaque chauffante</b>	104 mm stirrer plate
<b>Poids</b>	1.1 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	6 kg
<b>Entraînement</b>	shaded pole motor
<b>Plage de vitesses</b>	0 – 2.200 rpm
<b>Puissance de chauffe</b>	n.a.
<b>Plage de température de chauffe</b>	n.a.
<b>Réglage du chauffage</b>	n.a.
<b>Précision de mesure de la température</b>	n.a.
<b>Sensibilité de la mesure de la température</b>	n.a.
<b>Affichage</b>	n.a.
<b>Classe de protection (EN 60529)</b>	IP 21
<b>Niveau de pression acoustique</b>	< 70 db(A) (in accordance with IEC 61010)
<b>Tension de calcul</b>	n.a.
<b>Type de raccordement</b>	n.a.
<b>Classe de protection</b>	2
<b>Catégorie de surtension</b>	n.a.
<b>Degré de contamination</b>	n.a.
<b>Alimentation</b>	n.a.
<b>Classe de CEM</b>	n.a.

**Température de service**

n.a.

**Altitude d'installation**

n.a.