heidolph
research made easy

# Rotamax 120
# **Technical datasheet**



| | |
|---|---|
| **Dimensions (l × h × p)** | 245 × 125 × 310 mm |
| **Poids** | 5,5kg |
| **Charge maximale admissible** | 2 kg |
| **Entraînement** | Moteur à bague de déphasage |
| **Plage de vitesses** | 20 – 300 rpm |
| **Niveau de pression acoustique** | < 50 dB (A) |
| **Tension de calcul** | n.a. |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Degré de contamination** | 2 |
| **Alimentation** | 33 W |
| **Température de service** | 5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air \| 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) |
| **Altitude d'installation** | jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |
| **Protection contre la surchauffe** | à réinitialisation automatique |
| **Réglage de la vitesse de rotation** | analogique |
| **Surface utile** | 220 × 220 mm |
| **Mouvement d'agitation** | à rotation |
| **Orbite** | 20 mm |

| | |
|---|---|
| **Fusible de l’appareil** | M 1,25 A (230 V) or T 2,0 A (115 V) |
| **Variations de tension admissibles** | ±10 % |
| **Dimensions de la bouteille** | n.a. |
| **Interfaces** | n.a. |
| **Classe de protection** | |