heidolph
research made easy

# Hei-CHILL 400 Pro
# **Technisches Datenblatt**



| | |
|---|---|
| **Abmessungen (B x H x T)** | Abmessungen [BxTxH]: 260 x 370 x 405 mm \| Aufstellungsmaße [BxT]: 660 x 570 mm |
| **Gewicht** | 18 kg |
| **Schutzart (EN 60529)** | IP 20 |
| **Schalldruckpegel** | 47 dB(A) |
| **Anschlusstyp** | 230 V / 50 Hz |
| **Leistungsaufnahme** | 280 W |
| **Regelgenauigkeit** | bei -10°C: +/- 1 K |
| **Temperaturbereich** | -10°C bis +40°C |
| **Anzeigeauflösung** | 0,1 K |
| **Kälteleistung** | bei 20°C: 400 W \| bei 10°C: 350 W \| bei 0°C: 250 W \| bei -10°C: 80 W |
| **Umwälzpumpe** | Förderstrom [max.]: 6 l/min \| Förderdruck [max.]: 0,3 bar |
| **Schlauchanschlüsse** | 1/4" Innengewinde |
| **Füllvolumen** | 1,5 bis 4,0 l |
| **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich** | 5°C bis 40°C |
| **max. Temperatur der Temperierflüssigkeit** | 60°C |
| **Stromaufnahme [max.]** | 1,6 A |
| **Klasseneinteilung** | I / NFL |
| **max. Betriebsdruck** | 25 bar |

| | |
|---|---|
| **Kältemittel** | R290 (GWP 3*) |