

# Hei-CHILL 700 Pro

## Technisches Datenblatt



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	Abmessungen [BxTxH]: 355 x 455 x 505 mm   Aufstellungsmaße [BxT]: 355 x 755 mm
<b>Gewicht</b>	39 kg
<b>Schutzart (EN 60529)</b>	IP 20
<b>Schalldruckpegel</b>	49 dB(A)
<b>Anschlusstyp</b>	Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	500 W
<b>Regelgenauigkeit</b>	bei -10°C: +/- 0,5 K
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis +40°C
<b>Anzeigeauflösung</b>	0,1 K
<b>Kälteleistung</b>	bei 20°C: 700 W   bei 10°C: 550 W   bei 0°C: 350 W   bei -10°C: 120 W
<b>Umwälzpumpe</b>	Förderstrom [max.]: 10,5 l/min   Förderdruck [max.]: 2,8 bar
<b>Schlauchanschlüsse</b>	3/8" Innengewinde
<b>Füllvolumen</b>	5,5 bis 9,0 l
<b>Zulässiger Umgebungstemperaturbereich</b>	5°C bis 40°C
<b>max. Temperatur der Temperierflüssigkeit</b>	60°C
<b>Stromaufnahme [max.]</b>	3,5 A
<b>Klasseneinteilung</b>	I / NFL
<b>max. Betriebsdruck</b>	25 bar

