heidolph
research made easy

# Multi Reax
# **Technisches Datenblatt**



| | |
|---|---|
| **Abmessungen (B x H x T)** | 270 × 172 × 410 mm |
| **Gewicht** | ca. 10 kg |
| **Maximal zulässige Belastung** | 1,5 kg |
| **Antrieb** | Asynchronmotor |
| **Drehzahlbereich** | 150 – 2.000 U/min; Anzeige: digital |
| **Schalldruckpegel** | < 45 dB (A), in Anlehnung an IEC 61010 |
| **Bemessungsspannung** | 230 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz |
| **Überspannungskategorie** | n.a. |
| **Verschmutzungsgrad** | n.a. |
| **Leistungsaufnahme** | 50 W |
| **Betriebstemperatur** | 5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte \| 32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend) |
| **Aufstellhöhe** | bis 2.000 über NN |
| **Überhitzungsschutz** | selbstrücksetzend |
| **Drehzahlregelung** | n.a. |
| **Nutzfläche** | n.a. |
| **Bewegungsart** | kreisförmig vibrierend |
| **Orbit** | 3 mm |
| **Gerätesicherung** | n.a. |
| **Zulässige Netzspannungsschwankungen** | n.a. |

| | |
|---|---|
| **Flaschenabmessungen** | n.a. |
| **Schnittstellen** | |
| **Schutzklasse** | |