Titramax 1000

# Technisches Datenblatt



| | |
|---|---|
| **Abmessungen (B x H x T)** | 320 × 128 × 375 mm |
| **Gewicht** | 8 kg |
| **Maximal zulässige Belastung** | 5 kg |
| **Antrieb** | Spaltpol-Motor |
| **Drehzahlbereich** | 150 – 1,350 rpm |
| **Schalldruckpegel** | < 50 dB (A) |
| **Bemessungsspannung** | n.a. |
| **Überspannungskategorie** | II |
| **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Leistungsaufnahme** | 25 W |
| **Betriebstemperatur** | 5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte \| 32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend) |
| **Aufstellhöhe** | bis 2.000 über NN |
| **Überhitzungsschutz** | selbstrücksetzend |
| **Drehzahlregelung** | analog |
| **Nutzfläche** | 290 × 258 mm |
| **Bewegungsart** | kreisförmig vibrierend |
| **Orbit** | 1,5 mm |
| **Gerätesicherung** | M 1,25 A (230 V) or T 2,0 A (115 V) |
| **Zulässige Netzspannungsschwankungen** | ±10 % |

| | |
|---|---|
| **Flaschenabmessungen** | n.a. |
| **Schnittstellen** | n.a. |
| **Schutzklasse** | |