

## Duomax 1030 (angle d'inclinaison de 5°) Technical datasheet



<b>Dimensions (l × h × p)</b>	320 × 185 × 375 mm
<b>Poids</b>	env. 8 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	5 kg
<b>Entraînement</b>	Moteur asynchrone
<b>Plage de vitesses</b>	2 à 50 tr/min.
<b>Classe de protection (EN 60529)</b>	IP30
<b>Niveau de pression acoustique</b>	< 50 dB (A), conformément à IEC 61010
<b>Tension de calcul</b>	230 V, 50 Hz ou 115 V, 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Catégorie de surtension</b>	n.a.
<b>Degré de contamination</b>	n.a.
<b>Alimentation</b>	115 W
<b>Température de service</b>	5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air   32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire)
<b>Altitude d'installation</b>	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
<b>Protection contre la surchauffe</b>	à réinitialisation automatique
<b>Réglage de la vitesse de rotation</b>	n.a.

<b>Surface utile</b>	290 × 258 mm
<b>Mouvement d'agitation</b>	à balancement, 5°
<b>Orbite</b>	n.a.
<b>Fusible de l'appareil</b>	M 1,25 A (230 V) ou T 2,0 A (115 V)
<b>Variations de tension admissibles</b>	n.a.
<b>Dimensions de la bouteille</b>	n.a.