heidolph
research made easy

# Multi Reax
# **Technical datasheet**



| | |
|---|---|
| **Dimensions (l × h × p)** | 270 × 172 × 410 mm |
| **Poids** | env. 10 kg |
| **Charge maximale admissible** | 1,5 kg |
| **Entraînement** | Moteur asynchrone |
| **Plage de vitesses** | 150 – 2.000 tr/min.; Affichage: numérique |
| **Niveau de pression acoustique** | < 45 dB (A), conformément à IEC 61010 |
| **Tension de calcul** | 230 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz |
| **Catégorie de surtension** | n.a. |
| **Degré de contamination** | n.a. |
| **Alimentation** | 50 W |
| **Température de service** | 5 °C – 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air \| 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) |
| **Altitude d'installation** | jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |
| **Protection contre la surchauffe** | à réinitialisation automatique |
| **Réglage de la vitesse de rotation** | n.a. |
| **Surface utile** | n.a. |
| **Mouvement d'agitation** | vibration circulaire |

| | |
|---|---|
| **Orbite** | 3 mm |
| **Fusible de l’appareil** | n.a. |
| **Variations de tension admissibles** | n.a. |
| **Dimensions de la bouteille** | n.a. |
| **Interfaces** | |
| **Classe de protection** | |