

## Reax 2 avec adaptateur universel

### Technical datasheet



<b>Dimensions (l × h × p)</b>	501 × 235 × 180 mm
<b>Poids</b>	approx. 5 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	1 kg
<b>Entraînement</b>	Shaded pole motor
<b>Plage de vitesses</b>	20 – 200 rpm; Indicator: analogue
<b>Classe de protection (EN 60529)</b>	IP21
<b>Niveau de pression acoustique</b>	< 45 (dB(A)) (in accordance with IEC 61010)
<b>Tension de calcul</b>	230-240 V (50 Hz) or 115 V (60 Hz)
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Catégorie de surtension</b>	n.a.
<b>Degré de contamination</b>	n.a.
<b>Alimentation</b>	33 W max.
<b>Température de service</b>	n.a.
<b>Altitude d'installation</b>	n.a.
<b>Protection contre la surchauffe</b>	self reset function
<b>Réglage de la vitesse de rotation</b>	electronic
<b>Surface utile</b>	230 × 160 mm
<b>Mouvement d'agitation</b>	Overhead rotation
<b>Orbite</b>	n.a.
<b>Fusible de l'appareil</b>	n.a.
<b>Variations de tension admissibles</b>	n.a.

**Dimensions de la bouteille**

n.a.