

## Reax control Technical datasheet



<b>Dimensions (l × h × p)</b>	134 x 105 x 172 mm
<b>Poids</b>	2,8 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	n.a.
<b>Entraînement</b>	moteur à bague de déphasage
<b>Plage de vitesses</b>	0 à 2 500 tr/min.
<b>Classe de protection (EN 60529)</b>	IP 22
<b>Niveau de pression acoustique</b>	< 50 jusqu'à 2 500 tr/min.   < 58 jusqu'à 3 200 tr/min.
<b>Tension de calcul</b>	230 V 50/60 Hz; 115 V 50/60 Hz
<b>Classe de protection</b>	1
<b>Catégorie de surtension</b>	n.a.
<b>Degré de contamination</b>	n.a.
<b>Alimentation</b>	51 W
<b>Température de service</b>	n.a.
<b>Altitude d'installation</b>	n.a.
<b>Protection contre la surchauffe</b>	à réinitialisation automatique
<b>Réglage de la vitesse de rotation</b>	analogique, échelle avec vitesses
<b>Surface utile</b>	n.a.
<b>Mouvement d'agitation</b>	vibration circulaire
<b>Orbite</b>	5 mm
<b>Fusible de l'appareil</b>	n.a.
<b>Variations de tension admissibles</b>	n.a.

**Dimensions de la bouteille**

n.a.