Hei-FLOW Core 120 Multi

# Technisches Datenblatt



| | |
|---|---|
| **Abmessungen (B x H x T)** | 166 × 225 × 256 mm, ohne Pumpenkopf |
| **Gewicht** | 7,6 kg (ohne Pumpenkopf) |
| **Antrieb** | EC-Motor |
| **Drehzahlbereich** | 10-120 |
| **Anzeige** | - |
| **Schutzart (EN 60529)** | IP 54 |
| **Schalldruckpegel** | < 55 (dB(A)) (in Anlehnung an IEC 61010) |
| **Bemessungsspannung** | 110-240 V, 50/60 Hz |
| **Schutzklasse** | 1 (EN 61140) |
| **Überhitzungsschutz** | ja |
| **Regelgenauigkeit** | ± 0,5 % |
| **Drehzahlregelung** | Digital |
| **Schnittstellen** | - |
| **Leistungsaufnahme** | 100 W |
| **Motorleistung** | 100 W |
| **Betriebsart** | Dauerbetrieb 24 Stunden / 7 Tage |
| **Drehrichtung** | rechts / links |
| **Drehzahlanzeige** | Analog |
| **Volumenstrom Einkanal. (ml/min)** | 0,85-861 |
| **Volumenstrom Mehrkanal. (ml/min)** | 0,005-364 |
| **Genauigkeit** | ±5 % |

| | |
|---|---|
| **Volumendosierung (ml)** | - |
| **Intervalldosierung (ml)** | - |
| **Sanftanlauf** | - |
| **Elektronische Bremse** | - |
| **Anschluss für Fußschalter** | - |