Hei-VAC Vario Tec

# Technisches Datenblatt



| | |
|---|---|
| **Abmessungen (B x H x T)** | 236 x 156 x 196 mm |
| **Gewicht** | 4.3 kg |
| **Schutzart (EN 60529)** | IP 20 |
| **Anschlusstyp** | Kühlmittel: Schlauchwelle DN 6-8 mm |
| **Betriebstemperatur** | +10 - +40°C |
| **Motorschutz** | Temperatursensor auf der Platine (Strombegrenzung) |
| **Lagertemperaturbereich (°C)** | -10 - +60°C |
| **Leistung** | elektrisch: 0.16 kW |
| **Maximales Saugvermögen** | 1.0 m3/h |
| **Endvakuum** | ohne Gasballast: 12 mbar \| mit Gasballast: 20 mbar |
| **Maximal zulässiger Druck** | 1.1 bar |
| **Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)** | 30% - 85% |
| **Maximale Leerlaufdrehzahl** | 2400 min-1 |
| **Einlass** | Schlauchwelle DN 8 mm |
| **Auslass** | Schlauchwelle DN 8 mm |
| **Max. zulässiger Bereich der Versorgungs-spannung ( ±10% )** | 100-120 V~ 50/60 Hz \| 200-240 V~ 50/60 Hz |