

## Reax control Technisches Datenblatt



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	134 x 105 x 172 mm
<b>Gewicht</b>	2,8 kg
<b>Maximal zulässige Belastung</b>	n.a.
<b>Antrieb</b>	Spaltpol-Motor
<b>Drehzahlbereich</b>	0 – 2,500 U/min
<b>Schutzart (EN 60529)</b>	IP 22
<b>Schalldruckpegel</b>	< 50 bis 2.500 U/min; < 58 bis 3.200 U/min
<b>Bemessungsspannung</b>	230 V 50/60 Hz; 115 V 50/60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	1
<b>Überspannungskategorie</b>	n.a.
<b>Verschmutzungsgrad</b>	n.a.
<b>Leistungsaufnahme</b>	51 W
<b>Betriebstemperatur</b>	n.a.
<b>Aufstellhöhe</b>	n.a.
<b>Überhitzungsschutz</b>	selbstrücksetzend
<b>Drehzahlregelung</b>	analog, Drehzahlskala
<b>Nutzfläche</b>	n.a.
<b>Bewegungsart</b>	kreisförmig vibrierend
<b>Orbit</b>	5 mm
<b>Gerätesicherung</b>	n.a.
<b>Zulässige Netzspannungsschwankungen</b>	n.a.

**Flaschenabmessungen**

n.a.